

Basistyp – basic:

-

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG100 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG100

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG100-600	600	200		8	11,2	600	5700
HG100-650	650	250		8	12,2	650	5600
HG100-700	700	300		8	13,1	700	5500
HG100-750	750	350		8	14,0	750	5400
HG100-800	800	400		8	15,0	800	5300
HG100-850	850	450		8	15,9	850	5200
HG100-900	900	500		8	16,8	900	5100
HG100-950	950	550		8	17,8	950	5000
HG100-1000	1000	600		8	18,7	1000	4900
HG100-1100	1100		300	12	20,6	1100	4700
HG100-1200	1200		350	12	22,5	1200	4500
HG100-1300	1300		400	12	24,3	1300	4250
HG100-1400	1400		450	12	26,2	1400	4000
HG100-1500	1500		500	12	28,1	1500	3750
HG100-1600	1600		550	12	29,9	1600	3500
HG100-1700	1700		600	12	31,8	1700	3250
HG100-1800	1800		650	12	33,7	1800	3000
HG100-1900	1900		700	12	35,6	1900	2700
HG100-2000	2000		750	12	37,4	2000	2400

Sonderanfertigungen – special product



BALL BEARING SLIDES HG100 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key:

HG100-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)
HG100-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)
A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load / Charge - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load / Charge - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load - 60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras.

NZ: nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us

Eurimex AB - Industrivägen 23 - 17148 Solna
+46 (0)8 734 00 06 - www.eurimex.se - order@eurimex.se