

Basistyp – basic:

-

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HGT80D2 OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGT80D2

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M10	kg	A	N
HG80D2-500	500	100		8	17,4	1000	9700
HG80D2-550	550	150		8	19,1	1100	10400
HG80D2-600	600	200		8	20,9	1200	10800
HG80D2-650	650	250		8	22,6	1300	11000
HG80D2-700	700	300		8	24,3	1400	10700
HG80D2-750	750	350		8	26,1	1500	10400
HG80D2-800	800		150	12	27,8	1600	10100
HG80D2-850	850		175	12	29,6	1700	9700
HG80D2-900	900		200	12	31,3	1800	9300
HG80D2-950	950		225	12	33,1	1900	8900
HG80D2-1000	1000		250	12	34,8	2000	8500
HG80D2-1100	1100		300	12	38,3	2200	7500
HG80D2-1200	1200		350	12	41,8	2400	6500
HG80D2-1300	1300		400	12	45,2	2600	5500
HG80D2-1400	1400		450	12	48,7	2800	4500
HG80D2-1500	1500		500	12	52,2	3000	3500

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HGT80D2-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGT80D2-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HGT80D2 OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us